

Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Режимы работы по интерфейсу Ethernet	10/100 Base-T Half/Full Duplex
Версия протокола CAN	CAN 2.0B с гальванической развязкой
Количество каналов CAN, шт	2*
Скорость обмена по каналам CAN, кбит/с	40, 100, 125, 200, 250, 500, 1000
Количество каналов RS485, шт	1**
Скорость обмена по каналам RS485, кбит/с	9,6 — 230,4
Дополнительные интерфейсы связи	Диагностический USB
Режим работы интерфейса USB	CDC (виртуальный COM Port)
Протокол работы по USB	Modbus RTU
Адрес устройства по протоколу Modbus RTU	0xF8
Диапазон питающих напряжений постоянного тока, В	18...36
Ток потребления, мА не более	100
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, °C	-40...+70
Количество дискретных входов, шт.	2
Количество дискретных выходов, шт.	1
Тип выходного канала	Оптореле (открытый коллектор)
Максимальный ток выходного канала, мА не более	1000
Максимальное напряжение на ключе выходного канала, В не более	30
Сопротивление выходного канала в открытом состоянии, Ом не более	1
* - для исполнения конвертеров с кодом «CN2»	
** для исполнения конвертеров с кодом «RS»	

Габаритные размеры

