

MC540-BASE-LA, МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Предназначен для подключения к высокоскоростным каналам связи по интерфейсу Ethernet и передачи информации на сервера АСКВМ, АСУ ТП. Выполняет функцию конвертера интерфейсов CAN2.0B, RS485 в Ethernet 10/100 BASE-T в составе аппаратуры контрольно-измерительной «Вибробит 500».

ОСОБЕННОСТИ

Интерфейсы Ethernet 10/100 Base-T Half/Full duplex, CAN2.0B, RS485;
Протокол ModbusRTU over TCP;
Протокол «Вибробит» (CAN2.0 -TCP/IP).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 интерфейс Ethernet 10/100 Base-T Half/Full duplex;
2 дополнительных интерфейса CAN2.0B с гальванической изоляцией;
2 дополнительных интерфейса RS485 с гальванической изоляцией
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от -40 до $+70^{\circ}\text{C}$;
Ширина лицевой панели 4HP (20 мм).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.540.710 РЭ. Модуль коммуникационный MC540-BASE-LA. Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893-20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\).](#)

Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500

Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500

Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
