

ML530-BASE-LS, МОДУЛЬ ЛОГИКИ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Прием логических сигналов по интерфейсу
CAN2.0B, программная реализация схемы
сигнализации и защиты.

ОСОБЕННОСТИ

Объединение логической сигнализации
от модулей измерительных и формирование
дискретных логических сигналов
предупредительной сигнализации и аварийного
отключения контролируемого оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

В составе проектов АСКВМ для реализации
сложных логических схем сигнализации
и защит.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

Модуль логики ML530-BASE-LS

Расшифровка: прием логических сигналов по интерфейсу CAN2.0B. программная реализация
схемы сигнализации и защиты

ЗАГРУЗКИ

Техническая документация

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893-20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\).](#)

[Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893-20. Вибробит 500](#)



Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500

Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
