

ML530-LUC01-LS, МОДУЛЬ ЛОГИКИ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Прием логических сигналов по интерфейсу **CAN2.0B** и по проводным линиям. Аппаратная реализация схемы сигнализации и защиты (ПЛИС)

ОСОБЕННОСТИ

Объединение логической сигнализации от модулей измерительных и формирование дискретных логических сигналов предупредительной сигнализации и аварийного отключения контролируемого оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

В составе проектов АСКВМ для реализации сложных логических схем сигнализации и защит.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

Модуль логики ML530-LUC01-LS

Расшифровка: прием логических сигналов по интерфейсу CAN2.0B и по проводным линиям. Аппаратная реализация схемы сигнализации и защиты (ПЛИС).

ЗАГРУЗКИ

Техническая документация

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[ВШПА.421412.530.611 РЭ Модуль логики ML530-LUC01-LS. Руководство по эксплуатации](#)



Сертификат об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500 (до 20.11.2025).

Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500

Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500

Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств
