

MT530-GNA01-LR, МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Модули тестирования предназначены для дублирующего контроля за исправностью каналов измерения, формирования тестовых сигналов, подключения внешних измерительных приборов в составе аппаратуры контрольно-измерительной «Вибробит 500»

Возможно проведение тестирования системы АСКВМ в автоматическом режиме по заранее predetermined программе (имитация работы датчика).



ОСОБЕННОСТИ

- Контроль исправности канала по постоянному току;
- Повторение сигнала тока датчика в диапазоне 0–10 В;
- Генерация тестового переменного сигнала;
- Настраиваемая форма генерируемого сигнала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 каналов тестирования;
- Разрядность ЦАП — 12 бит;
- Диапазон напряжений генерации от 0 до 2,5 В;
- Диапазон частот генерации сигнала синусоидальной формы от 0,5 до 15000 Гц;
- Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от –40 до +70° С;
- Ширина лицевой панели 4HP (20 мм).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

