

MT530-GNB01-EA, МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Серия: Аппаратура Вибробит 500

Модули тестирования **энкодером на лицевой панели** предназначены для дублирующего контроля за исправностью каналов измерения, формирования тестовых сигналов, подключения внешних измерительных приборов и **дистанционного управления по интерфейсам связи** в составе аппаратуры контрольно-измерительной «Вибробит 500»

Возможно проведение тестирования системы АСКВМ в автоматическом режиме по заранее определенной программе (имитация работы датчика).



ОСОБЕННОСТИ

- Контроль исправности канала по постоянному току;
- Повторение сигнала тока датчика в диапазоне 0–10 В;
- Имитация работы датчиков (кроме температур);
- Генерация тестового переменного сигнала;
- Настраиваемая форма генерируемого сигнала;
- Ручное включение тестирования по всем каналам кнопкой «ТЕСТ».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 каналов тестирования;
- Разрядность ЦАП — 12 бит;
- Диапазон напряжений генерации от 0 до 2,5 В;
- Диапазон частот генерации сигнала синусоидальной формы от 0,5 до 15000 Гц;
- Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от –40 до +70° С;
- Ширина лицевой панели 4НР (20 мм).

ЗАГРУЗКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ВШПА.421412.501.001 РЭ. Аппаратура «Вибробит 500». Руководство по эксплуатации](#)

[ВШПА.421412.501.001 ТУ Аппаратура «Вибробит 500». Технические условия](#)

[ВШПА.421412.530.110 РЭ Модуль тестирования. Руководство по эксплуатации](#)

[Сертификат об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500 \(до 20.11.2025\).](#)

[Приложение к сертификату об утверждении типа СИ № 79893–20. Вибробит 500](#)

[Методика поверки. Аппаратура Вибробит 500](#)

[Декларация о соответствии технического регламента ТС 004/2011 Безопасность
низковольтного оборудования 020/2011 Электромагнитная совместимость
технических средств](#)

.....