

Виброизмерительный прибор / Стетоскоп

Класс прибора: Компактный портативный виброметр с функцией электронного стетоскопа и экспресс-диагностики подшипников. Предназначен для общего контроля уровня вибрации, прослушивания шумов механизмов и быстрого оценивания состояния подшипников качения.

1. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Частотный диапазон	5 ... 10 000 Гц
Измерительные каналы	1 вибрационный
Аудиоканал	1 для подключения наушников
Единицы измерения	м/с ² , мм/с, мкм

2. ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Функции обработки	Общий уровень
Режимы работы	- Измерение вибрации - Экспресс-диагностика подшипников - Стетоскоп

3. АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА И ИНТЕРФЕЙСЫ

Дисплей	Низкотемпературный жидкокристаллический (ЖКИ) с подсветкой
Клавиатура	Мембранная

4. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Алюминиевый
Маркировка взрывозащиты	2ExicII BT6GcX (для взрывозащищенной версии)
Питание	Встроенный аккумулятор, сетевой блок
Время работы от аккумулятора	Не менее 8 часов
Температурный диапазон	-10 ... +40 °C
Габариты	165 × 55 × 35 мм
Масса измерительного блока	325 г
Масса стандартного комплекта	1 200 г